

TEHNIČKI LIST 14.03.-hr

ŽBUKE ZA RENOVIRANJE I SANIRANJE, MORTOVI ZA SANACIJU BETONA



JUBOSAN C130

betonski fasadni kit

1. Opis, upotreba

JUBOSAN C130 je na osnovi hidrauličnih veziva izrađena suha mortna smjesa obogaćena s polimerima. Namijenjena je finom obrađivanju betonskih površina, kao tankoslojna žbuka u sustavu sanacije betonskih površina te kod reprofiliranja i krpanja betonskih elemenata.

2. Način pakiranja

papirnate vreće po 20 kg

3. Tehnički podaci

vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	~6 (suho na opip) ~24 (otporno na oštećenja od oborinske vode)
tlačna čvrstoća klasifikacija po EN 1504-3 (MPa)	>25
sadržaj klorida	< 0,05
volumenska masa stvrdnutog morta (kg/dm ³)	~1,86
kapilarna vodoupojnost (kg/m ² h ^{0,5}) EN 1504-3	<0,5
čvrstoća prihvata klasifikacija po EN 1504-3 (MPa)	>1,5

glavni sastojci: cement, polimerno vezivo, kalcitni pijesak, celulozni zgušnjivač

4. Priprema podloge

Betonska podloga mora biti čista, suha, bez ostataka oplatnih ulja, prašine, odvajajućih dijelova i drugih nečistoća. Prije nanošenja JUBOSANA C 130 s površine treba ukloniti »cementno mlijeko«.

Dobar prihvat za podlogu osiguravamo odgovarajućom hrapavošću podloge, koja bi trebala biti što veća. Hrapavost koja je manja od 1 mm ne zadovoljava.

Podlogu prije nanošenja JUBOSAN C130 namočimo s vodom tako da je beton više ne upija. Betonska podloga mora biti odgovarajuće vlažna, ali bez vidljive vodene prevlake ili kapljica jer to onemogućuje povezivanje JUBOSANA C130 i podloge.

5. Priprema mortne smjese za ugradnju

Mortnu smjesu pripremamo tako da sadržaj vreće (20 kg) uz stalno miješanje istresemo u približno 4 l vode. Miješamo u odgovarajućoj posudi s ručnim električnim mješaćem na niskim okretajima, manje količine premaza možemo zamiješati i ručno, uvijek pazеći da u smjesu ne unosimo zrak. Nakon 2-3 minute miješanja smjesu ostavimo 5 minuta da nabubri, te

Ustvarjam barvito ugodje bivanja

nakon toga ponovno promiješamo i ako je potrebno dodamo još malo vode, tako da dobijemo smjesu odgovarajuće konzistencije primjerene nanošenju.

U normalnim uvjetima ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. zr. vl. = 65 %) pripremljena mortna smjesa je upotrebljiva približno 45 min.

6. Ugradnja mortne smjese

Mort nanosimo zidarskom žlicom ili gladilicom u jednom sloju. Završnu obradu izvodimo s gladilicom od pjenaste gume ili komadom ekstrudiranog polistirena tako da površinu zaglađujemo bez dodavanja vode.

Ugradnja mortne smjese moguća je samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podlage ne smije biti niža od $+5^{\circ}\text{C}$ i ne viša od $+30^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %. Fasadne površine od utjecaja sunca, vjetra i oborina zaštítimo sa zavjesama, no bez obzira na takvu zaštitu po kiši, magli ili jakom vjetru ($\geq 30 \text{ km/h}$) ne radimo.

Otpornost svježe obrađenih ploha od oštećenja uslijed oborinske vode (ispiranje nanosa) se u normalnim uvjetima ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. zraka = 65 %) postiže najkasnije nakon 24 sata. Kod radova po jakom suncu ili vjetru mort trebamo zaštiti od isušivanja, te osigurati odgovarajuće njegovanje mortne smjese.

Osušen nanos JUBOSANA C130 (posebno u uvjetima viših temperatura i niže vlage) njegujemo 5 dana. Njegovanjem osiguravamo dovoljnu vlažnost cementnog proizvoda (JUBOSAN C130).

Okvirna odnosno prosječna potrošnja (za 1 mm debljine nanosa):
JUBOSAN C130 ~ cca 1,6kg/m²

7. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo s vodom.

Neupotrijebljenu suhu mortnu smjesu u dobro zatvorenoj ambalaži čuvamo za eventualne popravke. Neupotrijebljene ostatke izmiješamo s vodom i stvrđnute odstranimo na odlagalište građevinskog otpada (klasifikacijski broja otpada: 17 09 04), ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. Zaštita na radu

Osim općih uputstava i propisa iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno fasaderskih i soboslikarskih radova poštujte da proizvod sadrži cement i hidratizirano vapno i zbog toga je uvršten u opasne proizvode s oznamom Xi NADRAŽUJUĆE. Sadržaj kroma ($\text{Cr } 6^{+}$) je niži od 2 ppm.

Zaštita dišnih puteva: u slučaju jakog prašenja upotreba zaštitne maske. Zaštita ruku i tijela: radna odjeća, kod dulje izloženosti ruku preporučamo preventivnu zaštitnu kremu i upotrebu zaštitnih rukavica. Zaštita očiju: zaštitne naočale ili štitnik za obraz.

PRVA POMOĆ:

Dodir s kožom: odstraniti natopljenu odjeću, kožu isprati s vodom i sapunom. Dodir s očima: odmah rastvoriti očne vjeđe, obilno isprati s čistom vodom (10 do 15 minuta), ako je potrebno potražiti liječničku pomoć. Gutanje: više puta popiti malo vode, odmah potražiti liječničku pomoć.

upozoravajuće oznake na ambalaži	 NADRAŽUJUĆE! PROIZVOD SADRŽI CEMENT!
za siguran rad potrebne posebne mjere, upozorenja i objašnjenja	<p>R 36/38 Nadražuje oči i kožu. R 41 Opasnost teških oštećenja očiju.</p> <p>S 2 Držati izvan dohvata djece. S 24/25 Spriječiti dodir s kožom i očima. S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s mnogo vode i zatražiti savjet liječnika S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode S 37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik</p>

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od navlaživanja. Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

10. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u JUB-u već više godina uvedenim sistemom cijelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja pri radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

CE	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani 12	
HR EN 1504-3	
Fini mort za nekonstrukcijske poravke betona, CC	
Tlačna čvrstoća	Razred R2
Sadržaj klorida	$\leq 0,05 \%$
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Otpornost na karbonatizaciju	Odgovarajuća
Modul elastičnosti	13,5 GPa
Toplinska kompatibilnost, dio 1	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$
Kapilarna vodoupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Reakcija na požar	NPD
Opasne tvari	Odgovara zahtjevima 5.4

NPD: No Performance Determined (navedena osobina nije određena)

11. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu izrađena su na osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-003/13-mar**, 18.01.2013



JUB Trgovina i promet, d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, 10430 Samobor, Hrvatska
T: +385 1 6194 340
0800 200099
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.hr