

## POTVRDA O KVALITETI

 Strana :1/1  
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	<b>TRGOVAČKI NAZIV</b>  <b>T A K R I L</b> Boja za beton
2.	<b>PODRUČJE UPOTREBE</b> Disperzijska boja za dekorativnu zaštitu betonskih površina.
3.	<b>SASTAV</b> Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila, specijalnih dodataka.
4.	<b>FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE</b>
4.1.	IZGLED: tekućina
4.2.	BOJA: bijela, nijanse
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm <sup>3</sup> /20° C): ca 1,42
4.4.	pH (20°C): 9,5 – 11,0
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 59,5 – 65,0
4.7.	PAROPROPUSNOST $\mu$ ( - ) : $\mu < 3800$
4.8.	VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 $\mu$ m : Sd < 0,38 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 2, srednja)
4.9.	KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ): W <sub>24h</sub> < 0,03 (SIST EN 1062 – 3, razred 3, niska)
4.10.	PRIHVAT (podloga : beton) : > 2,00 N/mm <sup>2</sup> (SIST EN 1542)
4.11.	CO <sub>2</sub> PAROPROPUSNOST, Sd <sub>CO2</sub> (m) : > 150 (SIST EN 1062 – 6)
4.12.	VOC: max. 40,0 g/l
5.	<b>SIGURNOSNI LIST</b> Po kriterijima <b>Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda</b> usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne proizvode.
6.	<b>IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b> ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 12/04 – 460 - 6, 16.04.2004.
7.	<b>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</b>  <b>Odgovorna osoba:</b> <b>Voditelj aplikativnog razvoja:</b> <b>Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</b>