


POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1. TRGOVAČKI NAZIV
D E K O R A L Debeloslojna rustikalna žbuka
2. PODRUČJE UPOTREBE Debeloslojna žbuka s reljefnom površinom, namijenjena za dekorativnu zaštitu unutarnjih zidnih površina.
3. SASTAV Žbuka na osnovi cementa, vapna, polimernih veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, pijeska, specijalnih dodataka.
4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1. IZGLED: praškast
4.2. BOJA: bijela
4.3. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1220
4.4. ZAPALJIVOST: /
4.5. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 12$
4.6. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 10,0 mm: Sd < 0,12 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka)
4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 1,50 (SIST EN 1062 – 3, razred 1, visoka)
4.8. PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga: žbuka 1:1:6) : > 0,60 N/mm ² (SIST EN 1015-12)
4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
5. SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i vapno.
6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA

ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 199/05 – 410 - 6, 14.04.2005.
7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.
Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.