


POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV JUBOSAN SANIRNA ŽBUKA
2.	PODRUČJE UPOTREBE Masa namijenjena ugradnji na vlažne zidove, umjesto starih uklonjenih, oštećenih i presoljenih žbuka.
3.	SASTAV Masa na osnovi cementa, vapna, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: praškast 4.1. BOJA: bijela 4.2. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 650 4.3. ZAPALJIVOST: / 4.4. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 15$ 4.5. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 50,0 mm: Sd < 0,08 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka) 4.6. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0.5}): W _{24h} < 0,30 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja) 4.7. PRIHVAT NAKON 28 DANA : > 0,30 N/mm ² (SIST EN 1015-12) 4.8. OTPORNOST NA ISOLJAVANJE: otporna (WTA 2-9-04/D, točka 6.3.9) 4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i vapno.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 422/08 – 410 -7, 18.06.2008. 
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.