

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV F U G A L U X 1-10 Fugirna masa	CG2ArW
2.	PODRUČJE UPOTREBE Masa za fugiranje unutarnjih i vanjskih zidnih i podnih keramičkih obloga.	
3.	SASTAV Masa na osnovi cementa, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.	
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE	
4.1.	IZGLED: praškast	
4.2.	BOJA: bijela, nijanse	
4.3.	NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1100	
4.4.	ZAPALJIVOST: /	
4.5.	TLAČNA ČVRSTOĆA NAKON SMRZAVANJA (N/mm ²): > 20,0 (SIST EN 12808 – 3)	
4.6.	PROGIBNA ČVRSTOĆA NAKON SMRZAVANJA (N/mm ²): > 5,0 (SIST EN 12808 – 3)	
4.7.	SKUPLJANJE (mm/m) : < 2,0 (SIST EN 12808 – 4)	
4.8.	VODOUPOJNOST NAKON 4 SATA (g) : < 1,0 (SIST EN 12808 – 5)	
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement.	
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /	
7.	<p>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</p> <p>Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</p>	