

TEHNIČKI LIST 05.01-HR
SPECIJALNI PREMAZI

ALGICID

biocidno sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni

1. Opis, upotreba

ALGICID je bezbojna otopina biocidnih tvari u glikolu, koje duboko penetriraju u zidnu podlogu i učinkovito djeluju na široki spektar zidnih algi i plijesni. Upotrebljavamo ga na svim vrstama fasadnih i unutarnjih zidnih površina, te u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, u industrijskim objektima mesno prerađivačke industrije, pekarnama, mljekarama, klaonicama, proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, i sl. Upotrebljava se isključivo kao kurativno sredstvo, nikako ne kao dodatak fasadnim ili unutarnjim bojama i drugim premazima, dekorativnim žbukama i sl. Razvstano je u skladu s ZBioO: zaštitno sredstvo u graditeljstvu.

2. Način pakiranja, nijanse

plastične bočice od 500 ml

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)	~1,00
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	8 do 12

Sanacija plijesnima zaraženih unutarnjih zidnih i stropnih površina			
građevinska podloga	biocidni pripravak	temeljni premaz	preporučeni obnavljajući dekorativni premaz
sve vrste podloge	ALGICID	AKRIL EMULZIJA	<ul style="list-style-type: none"> JUPOL CITRO druge unutarnje zidne disperzijske boje s dodatkom JUBOCIDA BIO VPNENA UNUTARNJA BOJA AMIKOL (mesno prerađivačka industrija)

Sanacija algama i plijesnima zaraženih fasadnih površina			
građevinska podloga	biocidni pripravak	temeljni premaz	preporučeni obnavljajući dekorativni premaz
dekorativne žbuke i prebojane ožbukane fasadne površine	ALGICID	AKRIL EMULZIJA	<ul style="list-style-type: none"> REVITALCOLOR AG REVITALCOLOR SILIKON
prebojane ili neprebojane neožbukane betonske površine	ALGICID	AKRIL EMULZIJA	<ul style="list-style-type: none"> TAKRIL

4. Uputstvo za upotrebu

Zaražene fasadne površine operemo mlazom vode; unutarnje obrišemo mokrom krpom. Suhe premažemo razrijeđenim ALGICIDOM (ALGICID : voda = 1 : 5). Bočicu prije upotrebe dobro protresemo. Pripravak nanosimo kistom ili ličilačkim



valjkom, za jako zaražene površine preporučamo dvoslojni nanos. Drugi nanos je u normalnim uvjetima moguć nakon 8 do 12 sati.

Nove dekorativne i zaštitne premaze možemo na površine premazane ALGICIDOM nanostiti samo kad su posve suhe – obično je to nakon 8 do 12 sati poslije zadnjeg nanosa ALGICIDA.

Premazivanje je moguće samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %. Fasadne površine od utjecaja sunca, vjetra i padalina zaštitimo sa zavjesama, no bez obzira na takvu zaštitu, po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h) ne radimo.

Okvirna odnosno prosječna potrošnja (ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, te broja nanosa):	
ALGICID	50 – 100 ml/m ²

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.



Ostatak ALGICIDA u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za kasniju upotrebu. Neupotrebjive tekuće ostatke ne izlijevamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne odстранjujemo ih zajedno s kućnim otpadom (nadražujući otpadak s klasifikacijskim brojem 16 03 05*, klasifikacijski broj ambalaže je 15 01 10*). Korisnik mora praznu ambalažu, ostatke neupotrebjenog pripravka ili pripravak kojemu je prošao rok upotrebe odložiti kod ovlaštenog sakupljača opasnog otpada.

Očišćena ambalaža se može reciklirati.

6. Zaštita na radu

ALGICID je biocidni proizvod i razvrstan je među opasne pripravke (oznaka opasnosti: Xi – NADRAŽUJUĆE i N – ŠTETNO ZA OKOLIŠ) – upotrebljavajte ga oprezno; pored općih uputstava i propisa i iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno soboslikarskih radova te u nastavku navedenih dodatnih uputstava, poštujujte i posebna uputstva u sigurnosnom listu.

Zaštita ruku i tijela: pri duljem izlaganju upotreba zaštitnih rukavica. Zaštita očiju: upotreba zaštitnih naočala ili štitnika za lice.

Oznake upozorenja na ambalaži	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Xi</p>  <p>NADRAŽUJUĆE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N</p>  <p>ŠTETNO ZA OKOLIŠ</p> </div> </div> <p>Proizvod sadrži didecildimetilamonijev klorid (CAS:7173-51-5): 78,35 g/l i triazinski spoj (CAS:28159-98-0): 7,35 g/l!</p>
Za siguran rad potrebni su posebni postupci, upozorenja i objašnjenja	<p>R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi</p> <p>S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s mnogo vode i zatražiti savjet liječnika S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš, pridržavati se posebnih uputa/sigurnosno-tehnički list</p>



7. Zdravstvena ispravnost

Posušen nanos nije štetan za zdravlje.

8. Skladištenje, uvjeti transporta i trajnost

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

9. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osigurava dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu, a osiguravamo ga u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja pri radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

10. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-183/10-gru-tor**, 31.01.2010

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvaška
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

