

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV B I O V A P N E N A U N U T A R N J A B O J A Vapnena unutarnja boja
2.	PODRUČJE UPOTREBE Unutarnja boja za zaščito vapnenih i vapneno cementnih površina.
3.	SASTAV Boja na osnovi gašenog vapna, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka..
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED: tekućina
4.2.	BOJA: bijela
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,50
4.4.	pH (20°C): 12,0 – 13,7
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 56,5 – 60,5
4.7.	PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 120$
4.8.	VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 150 μ m : Sd < 0,02 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)
4.9.	PRIHVAT (podloga: žbuka 1:2:9): > 0,35 N/mm ² (SIST EN 24624)
4.10.	VOC: max. 8,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži vapno..
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.