


POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1. TRGOVAČKI NAZIV
FINA ŽBUKA 0.6 i 1.0 Bijela vodoodbojna završna žbuka
2. PODRUČJE UPOTREBE
Tankoslojna vapneno cementna žbuka namijenjena finom izravnavanju odnosno zaglađivanju fasadnih i unutarnjih zidnih površina.
3. SASTAV
Žbuka na osnovi cementa, vapna, polimernih veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, pijeska, specijalnih dodataka.
4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1. IZGLED: praškast
4.2. BOJA: bijela
4.3. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1020 - 1370
4.4. ZAPALJIVOST: /
4.5. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 20$
4.6. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 4,0 mm: Sd < 0,08 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka)
4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,20 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja)
4.8. PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga: žbuka 2:1:9) : > 0,20 N/mm ² (SIST EN 1015-12)
4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
5. SIGURNOSNI LIST
Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i vapno.
6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA

ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 13/04 – 410 - 1, 12.02.2004.
7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.
Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.