

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
Datum izdavanja: 04.06.2012.

| | |
|----|---|
| 1. | TRGOVAČKI NAZIV J U B O L I N Unutarnja masa za izravnavanje |
| 2. | PODRUČJE UPOTREBE Tankoslojna masa za izravnavanje i fino zaglađivanje unutarnjih zidnih i stropnih površina. |
| 3. | SASTAV Masa za izravnavanje na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, punila, dodataka. |
| 4. | FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: prastozan 4.2. BOJA: bijela 4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1,70 4.4. pH (20°C) : 9,0 – 10,5 4.5. ZAPALJIVOST: / 4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI: (%) : 70,0 – 75,0 4.7. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 40$ 4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 3,0 mm: Sd < 0,12 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka) 4.9. PRIHVAT (podloga: žbuka 1:1:6) : > 0,45 N/mm ² (EN 1542) 4.10. REAKCIJA NA POŽAR: A2 (SIST EN 13501 – 1) |
| 5. | SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode. |
| 6. | IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 0424/08 – 530 – 3 , 15.01.2010 (požarna klasifikacija) |
| 7. | Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Ova potvrda ispunjava zahtjeve ETA na osnovi ETAG 004. Izdana je EC Izjava o sukladnosti. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ. |