

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1. TRGOVAČKI NAZIV
JU POL LATEX SATEN Periva unutarnja zidna boja
2. PODRUČJE UPOTREBE Unutarnja disperzijska boja za dekorativnu zaštitu različitih površina, otporna na mokro čišćenje u skladu s SIST EN 13300.
3. SASTAV Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila i specijalnih dodataka.
4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1. IZGLED: tekućina
4.2. BOJA: bijela, nijanse
4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,36
4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,0
4.5. ZAPALJIVOST: /
4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 53,0 – 57,0
4.7. PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 2500$
4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,25 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 2, srednja)
4.9. OTPORNOST NA MOKRO ČIŠĆENJE : otporan, razred 1 (SIST EN 13300)
4.10. POKRIVNOST: razred 1 pri izdašnosti 8,0 m ² /l (SIST EN 13300)
4.11. SJAJ: polusjaj (SIST EN 13300)
4.12. VOC: max. 5,0 g/l
5. SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA FPL Stuttgart, Izvještaj AT 073c/04, 17. 11. 2004
7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.