

## POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1  
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	<p><b>TRGOVAČKI NAZIV</b></p> <p><b>V A L I P L A S T</b> Arkrilna rustikalna žbuka</p>
2.	<p><b>PODRUČJE UPOTREBE</b></p> <p>Tankoslojna žbuka s reljefnom površinom, namijenjena za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutarnjih zidnih površina.</p>
3.	<p><b>SASTAV</b></p> <p>Žbuka na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila, pijeska, specijalnih dodataka.</p>
4.	<p><b>FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE</b></p> <p>4.1. IZGLED: pastozan        4.2. BOJA: bijela, nijanse        4.3. GUSTOĆA (kg/dm<sup>3</sup>/20° C): ca. 1,75        4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,0        4.5. ZAPALJIVOST: /        4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 77,0 – 82,0        4.7. PAROPROPUSNOST <math>\mu</math> (-) : <math>\mu &lt; 400</math>        4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 2,0 mm: Sd &lt; 0,80 (SIST EN ISO 7783-2, razred 2, srednja)        4.9. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>): W<sub>24h</sub> &lt; 0,30 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja)        4.10. PRIHVAT (podloga: žbuka 1:1:6) : &gt; 0,15 N/mm<sup>2</sup> (SIST EN 1542)</p>
5.	<p><b>SIGURNOSNI LIST</b></p> <p>Po kriterijima <b>Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda</b> usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne proizvode.</p>
6.	<p><b>IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b></p> <p>ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 355/02 – 460 - 5, 14.06.2004.</p>
7.	<p><b>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</b></p> <p><b>Odgovorna osoba:</b>  <b>Voditelj aplikativnog razvoja:</b>  <b>Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</b></p>